



HDX 80W-90

Dầu hộp số và bộ vi sai

Technosynthese®

Chịu cực áp

ỨNG DỤNG

Sử dụng cho các hệ truyền động cơ khí, hộp số đồng tốc và không đồng tốc, hộp số/ vi sai, hộp số truyền và vi sai hypoid không có hệ thống chống trượt hoạt động trong điều kiện chịu va đập, tải trọng nặng với tốc độ vòng quay thấp hoặc tải trọng trung bình với tốc độ vòng quay cao.

CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN

API GL5 / MIL-L-2105D

Dầu nhớt chịu cực áp với đặc tính bảo vệ chống mài mòn, được tăng cường dầu gốc tổng hợp cho độ bền nhiệt tốt hơn ở nhiệt độ cao và kéo dài tuổi thọ dầu nhớt.

Đặc tính bôi trơn rất tốt giúp giảm ma sát và mài mòn.

Cấp độ nhớt 90 ở nhiệt độ cao giúp duy trì màng dầu ở nhiệt độ cao và/hoặc giúp giảm tiếng ồn của hệ truyền động.

Tương thích với các loại vật liệu làm kín và kim loại màu - yellow metal được sử dụng trong thiết kế hộp số. Tính năng chống ăn mòn, chống tạo bọt.

KHUYẾN NGHỊ

Thời gian thay dầu: theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị và thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt	SAE J306	80W-90
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D1298	0.888
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	145mm ² /s
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	15.5mm ² /s
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	110
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	225°C / 437°F
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	-33°C / -27°F

* Những thông số trên là giá trị tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các thông số trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

Chúng tôi được quyền điều chỉnh các giá trị của thông số kỹ thuật trên đây để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất. Giá trị cụ thể các thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được xác nhận theo từng lô hàng sản xuất như trong cam kết bán hàng và bảo hành của chúng tôi.

MOTUL Việt Nam - Tầng 29 tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh- Việt Nam

Tel : 84 8 3513 6015 – Fax : 84 8 3513 6027 – Website: www.motul.com