



# DẦU THẮNG DOT 4

**100% Tổng hợp**

**Dùng cho hệ thống phanh thủy lực và ly hợp  
DOT 4**

## **SỬ DỤNG**

Sử dụng bôi trơn cho tất cả các hệ thống phanh thủy lực và ly hợp được nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng dầu nhớt theo tiêu chuẩn DOT 4.

## **CHẤT LƯỢNG**

TIÊU CHUẨN FMVSS No 116 DOT 4  
SAE J 1704  
ISO 4925 Class 4  
JIS K2233 Class 4

Độ bền nhiệt và ổn định tuyệt hảo:

MOTUL DOT 4 nhiệt độ sôi khô ( 251°C/484°F) vượt trội so với yêu cầu tiêu chuẩn DOT 4( 230°C/446°F) do đó giúp hệ thống phanh hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt hơn.

Độ tin cậy:

MOTUL DOT 4 với nhiệt độ sôi ướt (171°C/340°F) vượt trội hơn so với tiêu chuẩn DOT 4 (155°C/ 311°F) do đó giúp kéo dài tuổi thọ dầu. DOT 4 có khả năng hấp thụ hơi ẩm trong không khí điều này sẽ làm giảm nhiệt độ sôi ướt của sản phẩm và ảnh hưởng tuổi thọ sản phẩm.

Nhiệt độ sôi ướt là thông số cần xem xét sau 1 năm sử dụng.

Sản phẩm hoàn toàn tương thích với các vật liệu làm kín trong hệ thống phanh. Tính năng chống ăn mòn.

## **KHUYẾN NGHỊ**

Có thể pha trộn với các loại dầu phanh DOT 3, DOT 4 và DOT 5.1 không chứa gốc silicone.

Không phối trộn với dầu phanh gốc silicone (DOT 5 gốc silicone) hoặc dầu khoáng (LHM).

Bảo quản trong bình chứa nguyên thủy, đóng chặt nắp để tránh để hấp thụ hơi ẩm.

Sản phẩm gây kích ứng da khi tiếp xúc và gây phản ứng hóa học với sơn và vec ni.

Nếu sản phẩm rơi vào da, rửa sạch với nước.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, sản phẩm được khuyến cáo thay mới mỗi năm một lần.

## **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Gốc Glycol

|                         | MOTUL DOT 4             | Tiêu chuẩn DOT 4            |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Màu sắc                 | Màu vàng                |                             |
| Nhiệt độ sôi khô        | 251°C/484°F             | 230°C/446°F min             |
| Nhiệt độ sôi ướt        | 171°C/340°F             | 155°C/311°F min             |
| Độ nhớt ở -40°C (-40°F) | 1100 mm <sup>2</sup> /s | 1800 mm <sup>2</sup> /s max |
| Độ nhớt ở 100°C (212°F) | 2.0 mm <sup>2</sup> /s  | 1.5 mm <sup>2</sup> /s min  |

Chúng tôi được quyền điều chỉnh các giá trị của thông số kỹ thuật trên đây để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất. Giá trị cụ thể các thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được xác nhận theo từng lô hàng sản xuất như trong cam kết bán hàng và bảo hành của chúng tôi.

**MOTUL Việt Nam - Tầng 29 tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ –Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh- Việt Nam**

Tel : 84 8 3513 6015 – Fax : 84 8 3513 6027 – Website: [www.motul.com](http://www.motul.com)