

RUBRIC HFC 46

Dầu nhớt chất lượng cao

DIỄN GIẢI

RUBRIC HFC 46 là dầu thủy lực chống cháy loại HFC - gốc glycol và nước.

Sản phẩm được pha chế từ sự kết hợp dung dịch glycol được tăng cường hệ phụ gia chất lượng cao giúp chống mài mòn, chống ăn mòn, chống rỉ và chống tạo bọt hiệu quả.

Rubric HFC 46 giúp hệ thống vận hành êm ái và cung cấp khả năng chống cháy nổ cao cho các thiết bị hoạt động ở những khu vực gần ngọn lửa và bề mặt kim loại nóng.

ƯU ĐIỂM

- Tính năng chống cháy rất tốt
- Đặc tính bôi trơn tuyệt hảo
- Đặc tính chống mài mòn rất tốt
- Bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời
- Ổn định trong thời gian dài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ TIÊU BIỂU	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP
Ngoại quan	Màu đỏ, trong suốt		
Tỷ trọng ở 20°C	1.08	Kg/l	ASTM D4052
Độ nhớt ở 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	> 200		DIN 51562
Nhiệt độ rót chảy	-45	°C	ASTM D97
Giá trị pH ở 20 °C	9.5		ASTM D1287
Thử nghiệm đánh lửa đường ống	>800	°C	ISO 20823

* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

ỨNG DỤNG

RUBRIC HFC 46 chứa một lượng nước phù hợp giúp ngăn ngừa quá trình bắt cháy trong các hệ thống thủy lực. Sản phẩm được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực có nguy cơ về cháy nổ cao như trong nhà máy thép (ở khu vực rèn, nhiệt luyện, đúc và đặc biệt là đúc khuôn), trong các mỏ khai thác than...

DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác.

Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web www.motul.com

VILUBE thành viên MOTUL Châu Á Thái Bình Dương

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (84 28) 3513 6015 * Fax: (84 28) 3513 6027